

**BRAVILOR
BONAMAT**

BUFFET



RLX-Serie



Geschmack durch Qualität - Weltweit



Die RLX von Bravilor Bonamat ist das ideale Gerät für Ihre Kaffeetheke, die Bar oder das Buffet. Stets griffbereiter frischer Kaffee. Sie haben im Handumdrehen Heißwasser zur Verfügung, um Tee, Suppen oder andere Heißgetränke zuzubereiten. Als weitere Option steht ein Dampfhaahn zur Verfügung. Die breite Palette an Buffet-Geräten von Bravilor Bonamat lässt sich auf vielfältige Weise kombinieren; so können Sie das Gerät exakt auf Ihren Einsatzort und die Gebrauchsbedingungen abstimmen. Aufgrund ihres modernen Erscheinungsbildes kann die RLX-Serie überall dort aufgestellt werden, wo sie gesehen wird.

RLX: Variationen für jeden Standort

- Separates Heißwasser- oder Heißwasser-/Dampfmodul
- Signalisierung, wenn der Kaffee fertig ist, sowie Entkalkungsanzeige
- Edelstahlfilterpfanne und Gehäuse - robust und mit einem hochwertigen Erscheinungsbild
- Wasseranschluss
- Gesamtzähler sowohl für Kaffee- als auch Heißwassermodule
- Display mit Tastensteuerung
- Die passende Kombination für jeden Ort



RLX Glaskanne

Bei den Buffet-Geräten von Bravilor Bonamat steht Flexibilität immer an erster Stelle. Die Serie umfasst eine große Anzahl an Modellen, so dass Sie stets das richtige Gerät für Ihre individuellen Gebrauchsbedingungen wählen können. Frischer Filterkaffee in Glaskannen, den Sie nicht nur am Geruch sondern auch am Aussehen erkennen können. So können Sie Ihren Kunden den ganzen Tag über frisch gebrühten Kaffee servieren; die selbstregelnden Warmhalteplatten halten den Kaffee auf der richtigen Temperatur. Sie können auch zwischen einem Modell mit Heißwasser oder einem mit Heißwasser und Dampf wählen, um auf einfache Weise auch Wasser zur Zubereitung von Tee, Suppen oder anderen Heißgetränken zu zapfen. Mit dem Dampfzapfhahn können Sie beispielsweise Milch schnell auf die nötige Temperatur bringen.



◀ Das Heißwassermodul RLX 3 oder das Heißwasser-/Dampfmodul RLX 4 kann einfach neben die vorhandene Kaffeemaschine gestellt werden.



■ RLX Airpot

Die RLX-Serie bietet auch eine Reihe von Modellen mit Pumpkannen. Der Kaffee wird dabei direkt in diese Pumpkannen mit einem Volumen von 2,2 Liter gebrüht. Die ausgezeichnete Isolation hält den Inhalt über einen langen Zeitraum auf der richtigen Temperatur. Ideal zum Beispiel für Sitzungen. Im Handumdrehen haben Sie eine volle Pumpkanne, und da dieses Gerät mit dem Wassernetz verbunden ist, brauchen Sie nach dem Kaffee einfüllen lediglich auf die Taste drücken. Die Vorteile des Buffet-Geräts sind die einfache Bedienung und der nur geringe Zeitaufwand für die Wartung. Da man sich kaum um das Gerät kümmern muss, können Sie Ihre Zeit mit anderen Dingen verbringen! Auch hier ist ein Heißwassermodul zur Verfügung.



■ RLX Vorratsbehälter

Mit dem RLX-Modell, das den Kaffee in die integrierten Behälter zubereitet, können Sie schnell und einfach Kaffee zapfen. Je nach Modell können Sie 2 bis maximal 4 Liter Kaffee auf Vorrat haben. Je nach Menge des benötigten Kaffees haben auch diese Modelle ein oder zwei Brühsysteme. Ein Heißwassermodul oder Heißwasser-/Dampfmodul ergänzt die Serie. Das Wasser aus diesem Modul wird gekocht, um eine köstliche, saubere Tasse Tee zu gewährleisten. Alle Geräte der Produktreihe signalisieren, wenn der Kaffee fertig ist und serviert werden kann. Die Edelstahlfilterpfanne und das Gehäuse garantieren die Qualität, die Sie von Bravilor Bonamat erwarten. Um Kaffee oder Tee in vorgeheizten Tassen zu servieren, haben wir den Tassenwärmer WHK in unsere Produktpalette aufgenommen. Dieser Tassenwärmer kann ca. 96 Tassen aufnehmen und stellt sicher, dass das Getränk nach dem Einschenken länger warm bleibt.



◀ Speziell von Bravilor Bonamat entworfene Kannen aus Glas, Edelstahl und langlebigem Kunststoff.



◀ Die Pumpkanne Furento von Bravilor Bonamat sorgt über einen langen Zeitraum für eine optimale Kaffeequalität.



■ Optionen für die RLX-Serie

- Die Kannen, Pumpkannen und Vakuumbehälter sind ebenfalls separat erhältlich
- Tassenwärmer (WHK)
- Edelstahl-Teefilterpfanne zur Zubereitung von Tee
- Schwenkbarer Auslauf zum Befüllen von Kannen



■ Die RLX-Serie ist aus den folgenden Komponenten aufgebaut

- | | |
|--------------|---|
| RLX 1 | Brühsystem niedrig für die Glaskanne mit Heizplatte |
| RLX 3 | Heißwassermodul niedrig |
| RLX 4 | Heißwasser-/Dampf Modul niedrig |
| RLX 5 | Brühsystem hoch mit 2 Liter Vorratsbehälter |
| RLX 6 | Brühsystem hoch für die 2,2 Liter Isolierkanne |
| RLX 7 | Heißwassermodul hoch |
| RLX 8 | Heißwasser-/Dampf Modul hoch |

Standardmodelle

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585,
RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4

RLX-Serie mit Glaskanne	RLX 31	RLX 131	RLX 41
Kaffeegrühteil			
Stoßvorrat (Liter / Tassen)	1,7 / 12	3,4 / 24	1,7 / 12
Stundenleistung (Liter / Tassen)			
230V~ 50/60Hz	ca. 15 / 120	-	ca. 15 / 120
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240	ca. 15 / 120
Brühzeit (Minuten / Kanne)			
230V~ 50/60Hz	ca. 6 / 1	-	ca. 6 / 1
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 6 / 1	ca. 6 / 2	ca. 6 / 1
Heißwasser-/Dampfteil			
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,8	1,5
Stundenleistung (Liter)			
230V~ 50/60Hz	ca. 18	-	ca. 25
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25
Anschlußwert			
230V~ 50/60Hz	2080W	-	2880W
400V~ 3N 50/60Hz	3990W	6070W	4095W
Maße (BxTxH)	475x509x448 mm	705x509x448 mm	475x509x448 mm

RLX-Serie mit Airpot	RLX 76	RLX 676
Kaffeegrühteil		
Stoßvorrat (Liter / Airpot)	2,2 / 1 Airpot	4,4 / 2 Airpot
Stundenleistung (Liter / Tassen)		
230V~ 50/60Hz	ca. 15 / 120	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 15 / 120	ca. 30 / 240
Brühzeit (Minuten / Airpot)		
230V~ 50/60Hz	ca. 7 / 1	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2
Heißwasserteil		
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,8
Stundenleistung (Liter)		
230V~ 50/60Hz	ca. 18	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18
Anschlußwert		
230V~ 50/60Hz	2015W	-
400V~ 3N 50/60Hz	3925W	5940W
Maße (BxTxH)	475x509x611 mm	705x509x611 mm

RLX-Serie mit Vorratsbehälter	RLX 75	RLX 575	RLX 585	RLX 5	RLX 55
Kaffeebrühteil					
Stoßvorrat (Liter / Tassen)	2 / 16	4 / 32	4 / 32	2 / 16	4 / 32
Stundenleistung (Liter / Tassen)					
230V~ 50/60Hz	ca. 13 / 105	-	-	ca. 13 / 105	ca. 17 / 135
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 13 / 105	ca. 26 / 210	ca. 26 / 210	-	ca. 26 / 210
Brühzeit (Minuten / Behälter)					
230V~ 50/60Hz	ca. 7 / 1	-	-	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 7 / 1	ca. 7 / 2	ca. 7 / 2	-	ca. 7 / 2
Heißwasser-/Dampfteil					
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,8	1,5	-	-
Stundenleistung (Liter)					
230V~ 50/60Hz	ca. 18	-	-	-	-
400V~ 3N 50/60Hz	ca. 18	ca. 18	ca. 25	-	-
Anschlußwert					
230V~ 50/60Hz	2065W	-	-	2065W	2065W
400V~ 3N 50/60Hz	3975W	6040W	7010W	-	4130W
Maße (BxTxH)	475x509x611 mm	705x509x611 mm	705x509x611 mm	245x509x611 mm	475x509x611 mm

RLX-Serie mit Heißwasser-/Dampfteil	RLX 3	RLX 4
Heißwasser-/Dampfteil		
Stoßvorrat (Liter)	1,8	1,5
Stundenleistung (Liter)		
230V~ 50/60Hz	ca. 18	ca. 25
Anschlußwert		
230V~ 50/60Hz	1910W	2880W
Maße (BxTxH)	245x509x448 mm	245x509x448 mm

Ihr Bravilor Bonamat Händler

Wir empfehlen:

- Bravilor Bonamat Filterpapier
- Renegite zum Entkalken
- Cleaner zum Reinigen

www.bravilor.com